

## 6 Gang Automatik 09G 09K ab 2004



|      |      |  |     |
|------|------|--|-----|
| Golf | Bora |  | T5  |
| 09G  | 09G  |  | 09K |

### Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl über das Einfüllrohr auffüllen.
- Oder alternativ wenn Einfüllrohr nicht vorhanden ist über Blende des Tachoantriebes



- Motor starten!
- Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.



Differential hat kein eigenes Öl

### Füllmengen und Spezifikationen\*

|           | Neubefüllung | Ölwechsel  | Spezifikationen   |
|-----------|--------------|--|---|
| Automatik | 7-8 Liter    | ca. 4 Liter. Kein Ölwechsel Vorgeschieden. Wir empfehlen den ersten bei 100.000 km und dann alle 60.000km. | VAG G 055 025<br><b>Ravenol T-IV fluid</b><br>Febi 29934<br>wir verwenden auch<br>Dexron VI |

\* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.