

5 Gang Automatikgetriebe ZF 5HP19 BMW Bezeichnung A5S325Z



BMW
5er E39 7er E38 Bj: 98-03 3er E46 Z4 E85 Bj 99-05

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl über die Kontrollschraube auffüllen.
- Motor starten!
- Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur 30° bis 50° C.



Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	Liter ca. 9 L je nach Motorisierung	Liter ca. 4,5 L	ZF Lifeguardfluid 5 Esso LT 71 141 Ravenol 5/4 HP fluid Febi Referenz 14758 BMW 8322 9407 807

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.