

5 Gang Automatik 5HP30



5HP30
BMW E34 E39 540i E32 E38 740i 750i

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 5 Liter Automatiköl auffüllen. Das Getriebe wird über die Ölkontrollschraube befüllt!
- Motor starten!
- Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.



Füllmengen und Spezifikationen*

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	Ca 13 Liter	4-5 Liter	Lifeguardfluid 5** Esso LT 71141 Ravenol 5/4 HP fluid
Differential	-	-	-

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.

** Ursprünglich wurde das Getriebe mit Dextron III befüllt spätere Modelle sollten ein spezielles Öl bekommen. Oben genannte Vorschrift entspricht der aktuellen Vorgabe des Herstellers. Da der Bezug dieses Öl nicht mehr schwierig ist, haben wir diese Vorgabe übernommen.