

## 5 Gang Automatik GM 5L40E (BMW A5S360R / A5S390R)



BMW	Opel GM
E46, 325D 330D E34, 525DD 530D X5 alle	

### Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten über die Kontrollschraube ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen.
- Motor starten!
- Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.



### Füllmengen und Spezifikationen\*

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	Ca 8-9 Liter	Ca 4,5 Liter. Kein Ölwechsel vorgeschrieben. Wir Empfehlen alle 60.000 km einen Ölwechsel.	<b>Dexon IV</b>

\* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.