

7 Gang Automatikgetriebe 722.9



Mercedes Benz			
W203 W209	W 211 W212	W221	W169 M- Klasse

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen. Die Befüllung erfolgt mit Hilfe eines Adapters über die Kontrollschraube.
- Motor starten!
- Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube heraus läuft.*
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.



Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

* über der Kontrollschraube ist ein Kunststoff - Steigrohr aufgeklippt. Zum Ablassen des Getriebeöls kann man dieses Rohr mit einem Dorn ausschlagen. Bei der Ölkontrolle unbedingt beachten, dass das Rohr auch montiert ist!

Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik bis 20.06.2010	9 - 10 L	ca. 4,5 L kein Ölwechsel vorgeschrieben. wir empfehlen den ersten bei 100.000 km und dann alle 60.00 km	Mercedes 236.14 Fuchs Titan ATF 4134 Shell / Mobil ATF 134 Ravenol MB9 fluid
Automatik ab 21.06.2010 blaues Öl			Mercedes 236.15 Shell ATF 134FE

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.