

AD4 \*  
AR4  
AD8



AD4	AR4	AD8
Clio, Megane, Laguna	Espace	Safran 3,0 Espace 3,0

### Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen.
- Motor starten.
- Kontrollschraube (4 kant) herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft.  
**Achtung!** Während des Auffüllens Kontrollschraube verschliessen, da das Einfüllrohr direkt über der Kontrollschraube liegt (bei AD4)!
- Bei Neubefüllung Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- **Getriebeöltemperatur 60° C.**



### Differential

- Ölstandkontrolle erfolgt über die Kontrollschraube vom Differentialdeckel (4 kant).



### Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	6 - 8 Liter	Ca. 3,5 Liter	Dexron 3
Differential	0,8 - 1,2 Liter		Hypoid Getriebeöl GL5. SAE 75 – 90

\* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.